

# FICHA COMERCIAL

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Recubrimiento de fachada con tecnología de nanocuarzo (NQG) para fachadas siempre limpias



### 17. Amphisilan NQG



#### ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es un recubrimiento de acabado liso de fachadas, mate, basado en una nueva generación de ligantes, combinación de resina de silicona-aglutinante con nanopartículas de cuarzo integradas, para fachadas más limpias.

Está indicada como recubrimiento de fachadas sobre soportes minerales, así como de restauración sobre pinturas de silicato, pinturas de dispersión mates y enlucidos de resinas sintéticas. Perfecta para aplicaciones en monumentos de patrimonio histórico, así como revoques altamente calcáreos.

#### ¿Por qué lo recomendamos?

1. Es, a día de hoy, la mejor solución para mantener las fachadas limpias. Limpieza prolongada según DIN EN ISO 2810 (avalado por TUV).
2. Ofrece la mejor protección contra la intemperie según UNE EN 1062-1 (avalado por TUV).
3. Larga conservación gracias al mínimo deterioro del revestimiento conforme DIN EN ISO 4628-2.
4. Poder cubriente de la mejor clase, clase 1, según UNE EN 13300.
5. Aplicación fácil y agradable.
6. Carta A-1 de colores intensos y luminosos: Clase A (menor entizamiento) Grupo 1 (máxima estabilidad a la luz) según BFS nº6.

#### Clasificación según norma

**UNE xEN 1062-1** G3E3S1V1W3: mate; espesor de película seca mayor de 100 micras y menor de 200 micras; tamaño máximo de partícula inferior a 100 micras; alta permeabilidad al vapor de agua y baja permeabilidad al agua de lluvia.

#### Datos de Interés

**Consumo:** Sobre sustratos lisos aprox. 5 – 6,5 m<sup>2</sup>/litro y capa. Sobre sustratos rugosos aumenta según grado.

**Aplicación:** Puede aplicarse a rodillo, brocha y pistola AIRLESS.

**Envases:** 1,25, 5 y 10 litros.

El sistema completo lo forman:

- a) una imprimación, variable según soporte (*Amphisilan-Primer* ó *Amphisilan Grundierfarbe*),
- b) opcionalmente una capa de pintura intermedia (*Amphisilan-Compact*) para igualar ópticamente distintas texturas del soporte y finalmente el recubrimiento de acabado.

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación, la encontrará en: [www.caparol.es](http://www.caparol.es)

