

# FICHA COMERCIAL

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Sistema anti-moho interiores



### 97. Kit anti-moho FAKOLITH



#### ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es una **solución eficaz contra mohos en interiores**. Sistema formado por limpiador (FK-22), imprimación (FK-14) y pintura de acabado (FK-5). La pintura FK-5 está basada en acrilatos puros (100%) y acitvadores de la transpirabilidad.

El sistema está **recomendado para la preparación y el acabado para paredes y techos interiores con problemas de humedad y consecuente crecimiento de mohos**.

#### ¿Por qué lo recomendamos?

1. Sistema adecuado **tanto para la prevención como la solución de infecciones de moho**.
2. **Aumento de la calidad de vida y cuidado de la salud**.
3. **Pintura de acabado con film técnico altamente resistente a la humedad y al moho**.
4. Sistema **altamente resistente a un completísimo espectro de hongos y microorganismos** (Aspergillus, Penicillium, Cladosporium).

#### Datos de interés

- **Limpieza con FK-22:** En general, diluir con agua en la proporción 1 parte de FK-22 + 2 partes de agua. (En función del grado de suciedad, puede aplicarse sin diluir y hasta en una disolución máxima de 1 parte de FK-22 por cada 4 partes de agua). Rendimiento aprox.: 10 m<sup>2</sup> por litro. Aplicar con brocha y frotar la zona afectada con cepillo o esponja. Eliminar restos con esponja y agua limpia y dejar secar.
- **Imprimación con FK-14:** La base debe estar seca. Aplicar con brocha o rodillo una capa. Dejar secar, sin aclarar.
- **Acabado FK-5:** Aplicar con brocha o rodillo 2 manos de pintura. Dejar secar entre manos. Se puede colorear con pigmentos Mixol al 3% como máximo. Rendimiento: 4 m<sup>2</sup> por litro (en 2 manos). Se suministra listo al uso, la primera mano puede diluirse un 5% en agua.