

# FICHA COMERCIAL

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Masillas para rellenar y/o alisar paredes y techos de interior



### 66. Plastepin Standard PCL



#### ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es una masilla en polvo indicada para rellenar pequeños defectos superficiales y/o alisar superficies en interior sobre soportes usuales de yeso, escayola, cemento y pintura plásticas tradicionales.

#### ¿Por qué lo recomendamos?

1. Excelente relación calidad/precio.
2. Fácil aplicación y gran trabajabilidad, que le permite ser alisada fácilmente.
3. Buena lijabilidad, que permite dejar acabados finos y lisos.
4. Rellena los poros y defectos de la madera.

#### Clasificación según norma UNE

**48313:2008 EX** G<sub>3</sub>E<sub>5</sub>S<sub>2</sub>V<sub>3</sub>W<sub>2</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>: mate; espesor de película seca mayor de 400 micras; tamaño máximo de partícula inferior a 300 micras; baja al vapor de agua y permeabilidad media al agua de lluvia.

#### Datos de interés

**Soportes:** limpios, duros, sanos y secos. No aplicar sobre fondos no absorbentes.

**Preparación:** agua de amasado 50% (0,5 l. de agua por 1 kg. de polvo).

**Tiempo de utilización:** 7-8 horas.

**Espesor máximo por capa:** 1 mm.

**Consumo aproximado:** 1.65 – 1.80 kg/m<sup>2</sup> (y mm. de espesor).

**Envases:** 15 kg.