FICHA COMERCIAL
CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Masilla sellante

70. PATTEX ACRIL 1

¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Masilla sellante plasto-elástica de un solo componente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, de rápido secado y pintable.

Especialmente formulada **para el sellado de juntas interiores, juntas de construcción con poco movimiento, y reparaciones en paredes, grietas y techos.** También puede utilizarse **como fijación de molduras de poliestireno expandido y para sellados interiores en carpintería.**

¿Por qué lo recomendamos?

1. **Adhiere sobre la mayoría de los soportes** utilizados en construcción.
2. **Elevada facilidad de aplicación y alisado.**
3. **Gran poder de relleno.**
4. **No se agrieta.**
5. **Pintable.**

Datos de interés

Herramientas de aplicación: Pistola manual o neumática Standard. Los útiles pueden limpiarse con agua.

Advertencias aplicación: No aplicar en tiempo de lluvia. No utilizar en juntas de contacto permanente con agua. Alisar antes de la formación de película.

Tiempo de secado: 2 mm. a las 24 horas. **Formación de piel:** aprox. 30 min. (a 23ºC y 50%H.R)

Formatos: cartucho 300 ml.

Colores: Blanco, Blanco Ral 9003, Gris, Marrón y Negro.

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación, la encontrará en: www.henkel.es

TIENDA SABADELL:
C/ Paseo comercio,126
Sabadell 08203 (Barcelona)

TIENDA SANT ADRIÀ:
C/ Joan Miró, 1
Sant Adrià del Besòs 08930 (Barcelona)

TIENDA-MÓVIL (TERRASSA-RUBÍ-SANT CUGAT):
Tf: 626 83 41 17

PCL
93 720 80 80 (Ext. 3)
comercial@pcl.es
www.pcl.es