

FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Decapante universal



32. MACS SG-94



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Decapante universal, ecológico, en gel, de olor suave, carácter neutral y no corrosivo. Exento de diclorometano. Especialmente indicado para eliminar pinturas mono-componentes de dispersión, de látex, acrílicas, revoques sintéticos, lacas de resina sintéticas, colas y productos de media resistencia, sobre bases minerales resistentes a los disolventes, madera y metal.

¿Por qué lo recomendamos?

1. Polivalencia y rentabilidad: Producto de formato en gel, que lo convierte en un producto ideal para el profesional. Utilizable sobre pequeñas o grandes superficies. Se aprovecha siempre el 100% del producto en su justa medida, dada su gran eficacia sobre gran variedad de tipos de pinturas, y eficiencia en múltiples aplicaciones y sectores.

2. Ahorro de tiempo: El decapante SG-94 actúa lentamente, pero en profundidad, eliminando varias capas de una sola vez, lo que supone un gran ahorro en manos aplicadas, y lo hacen ideal para su uso en grandes superficies de fachadas e interiores. Deje que SG-94 trabaje de noche para usted, mientras usted descansa.

3. Ecología y fácil Aplicación: De olor suave, carácter neutral y no corrosivo, está libre de Diclorometano, adelantándose a la normativa actual 25 años.

Datos de interés

Rendimiento medio: de 2 a 4 m²/litro de concentrado.

Aplicación: Realizar prueba previa para determinar el consumo y el tiempo de actuación. No aplicar por debajo de 10°C. Aplicar una capa gruesa desde la base hacia arriba utilizando airless, brocha o rodillo (no sintético).

Eliminación: Limpiar con espátula y posteriormente con hidro-limpiadora. El lavado de alta presión (80 – 100 bares) realizarlo de abajo hacia arriba, con una temperatura del agua de 70 a 90° C. Si fuera necesario dar una segunda aplicación de producto y volver a eliminar con hidrolimpiadora. En interiores eliminar con espátula y un trapo y lavar con agua.

Envases: 750 ml., 10 y 25 litros.

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación, la encontrará en: www.fakolith.es

