

FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Mortero de cal para revestir, reparar y reproducir



35. EL.lite 0.1 CAL PLUS



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Mortero El-lite polivalente, con adición especial de cal hidráulica. Para el revestimiento, reparación y reproducción de superficies, especialmente en fachadas y Patrimonio, y también en tematización profesional el-lite. Combinado con sus aditivos especiales "Multil-lite" o "FK-19", lo hacen aplicable en interiores, exteriores o situaciones especiales, y también en grandes espesores.

¿Por qué lo recomendamos?

- 1. Polivalencia y rentabilidad:** por su fácil manejo y su elevada tixotropía. Se pueden conseguir grandes espesores en una sola aplicación, eliminando puntos críticos de adherencia cuando el mortero en cuestión se deba aplicar en distintas manos de aplicación.
- 2. Ahorro logístico:** Su elevada compatibilidad con prácticamente todo tipo de bases minerales conlleva a que sea adaptable a una gran diversidad de aplicaciones en diversos sectores con un solo producto.
- 3. Fácil Aplicación:** Formulado para mezclarse con agua más su aditivo "Fakolith" correspondiente. Su composición especial de cal hidráulica, proporciona un curado natural estable y produce una muy escasa retracción en su fraguado.
- 4. Diversidad de acabados y colores:** veladuras no cubrientes al silicato "Multil-lite", veladuras semi-cubrientes al silicato "Silivil-lite" o pinturas de silicato.

Datos de interés

Rendimiento medio: 16 kg/m² por cm. de espesor.

Imprimación: Según circunstancias utilizar "Multil-lite" ó "FK-16" como puente de unión y regularización de la absorción. Dejar secar 24 horas.

Aplicación: mezclar 1 litro de "Multil-lite" por 5 litros de agua, amasar el mortero con la mezcla a razón de 4,75 – 5 litros de mezcla con 25 kg. del mortero "El.lite 0,1 CAL PLUS". Extender una capa muy fina presionando sobre el soporte para que salga el aire y recrecer acto seguido hasta un máximo de 5 – 10 ó 15 cm. Tras llanear el mortero, esperar 1 - 2 horas siendo el periodo máximo de trabajabilidad de unas 4 – 6 horas. Tras 24 horas de secado proceder con los últimos efectos y acabados.

Envases: saco de 25 kg.

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación, la encontrará en: www.fakolith.es

