

FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Sistema de protección antigraffiti



37. MACS Fluorosil



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Protector anti-graffiti al agua (Low Voc), como protección permanente duradera (8-12 lavados), incoloro, transpirable, para bases minerales absorbentes, principalmente en fachadas, monumentos y obra civil. Esta especialmente indicado para el hormigón, aunque puede funcionar sobre otras bases minerales. En base a acrilato acuoso con copolímeros de flúor, hidrófobo y oleófobo. Apenas intensifica el color de la base, es altamente permeable a la difusión del vapor, valor $S_d=0,02$ m. La eliminación posterior de los graffitis se realiza con agua caliente a presión o limpiadores macs. Marca de calidad RAL y certificado por el Instituto Leiden desde el punto de vista de la conservación de monumentos. Homologación BAST.

¿Por qué lo recomendamos?

- 1. Calidad:** Es un producto de elevadas prestaciones anti-adherentes. Además mantiene unos extraordinarios valores de transpiración. Marca de calidad RAL y certificado por el Instituto Leiden desde el punto de vista de la conservación de monumentos. Homologación BAST
- 2. Sinergia macs:** Si bien Fluorosil es uno de los protectores anti-graffitis más vendidos, la gama macs de Fakolith, dispone de alternativas específicas para cada situación (Fluoromer, Eposilan), además de ser compatible con el resto de la gama macs de limpieza antigraffiti, con el que se ofrece una solución Total al problema de los graffitis.
- 3. Ecología y fácil aplicación:** al ser un producto en base acuosa low voc, su aplicación resulta cómoda sencilla y rápida.

Datos de interés

Consumo aproximado: 0,3 – 0,5 m²/l.

Preparación: Realizar una prueba previa para determinar los posibles cambios ópticos de la base. Eliminar todo tipo de suciedad del soporte. Dejar secar la superficie.

Aplicación: Fluorosil está listo para aplicarse y no debe diluirse. Agitar con fuerza antes de su uso. Aplicable con pistola airless o con rodillo de guata corto (de esmaltar) en pasadas cruzadas, distribuyendo el producto de inmediato. Debe aplicarse de abajo a arriba para evitar chorreos.

Envases: 1, 5, 10 y 30 litros.

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación, la encontrará en: www.fakolith.es

