

FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Mortero blanco, base cemento, para enfoscados



12. Predurex Blanco



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Revestimiento continuo para su uso como enfoscado. Impermeable al agua de lluvia.

Aplicable sobre los siguientes soportes: directamente sobre fábrica de ladrillo cerámico, enfoscados con dosificaciones 1:4, textura rugosa, bloques de hormigón y soportes de hormigón tradicional (en estos casos comprobar porosidad y rugosidad).

¿Por qué lo recomendamos?

1. Especial garajes y patios de luces.
2. Proporciona un acabado visto bruñido o fratasado.
3. Proporciona una adherencia perfecta y continua sobre el soporte, y buenas resistencias mecánicas.
4. Se puede aplicar manual o mecánicamente.

Clasificación

Marcado **CE** según UNE EN 998-1 clasificado como GP

Datos de Interés

Espesores: Entre 10 y 15 mm.

Agua de amasado: 6 l. por saco.

Consumo aproximado: 15 + 1 kg / m² por cm de espesor.

Envase: Sacos de 30 kg. Palets de 42 sacos (1.260 kg)

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación la encontrará en: www.parex.es