

FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Recubrimiento de fachada de base Silacryl®.



18. Muresko Silacryl®



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es un recubrimiento de acabado liso de fachadas de gran calidad, mate de efecto mineral, basado en una combinación de resina de silicona y acrilato puro.

Indicado para recubrir los soportes habituales de albañilería exterior y hormigón, así como para el repintado de antiguos revestimientos de pintura de dispersión, lisa o con textura, o minerales.

¿Por qué lo recomendamos?

1. Ofrece valores físicos de construcción muy superiores a cualquier pintura de dispersión de fachadas. Ejemplo claro es la elevada permeabilidad al vapor de agua propia de las pinturas minerales pero a la vez hidrófuga como las pinturas acrílicas.
2. Garantiza la misma diversidad de color, resistencia a la intemperie, estabilidad al entizado y capacidad de adherencia de las pinturas de acrilato puras de gran calidad.
3. Excelente protección contra la humedad y el crecimiento de algas.
4. Carta de colores: CaparolColor y carta de colores para fachadas inspirada en la luz del Mediterráneo.

Clasificación según norma

UNE EN 1062-1 G3E3S1V1W3: mate; espesor de película seca mayor de 100 micras y menor de 200 micras; tamaño máximo de partícula inferior a 100 micras; alta permeabilidad al vapor de agua y baja permeabilidad al agua de lluvia.

Datos de Interés

Consumo: Sobre sustratos lisos aprox. 5 m²/litro y capa. Sobre sustratos rugosos aumenta según grado.

Aplicación: Puede aplicarse a rodillo y brocha. También se ofrece en versión para la máquina de proyección sin formación de niebla Nespritec.

Envases: 1,25 y 10 litros.

El sistema completo está formado por una imprimación, variable según tipo y estado del soporte (*Optigrund E.L.F. ó Capagrund universal*), previa a la pintura de acabado.

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación, la encontrará en: www.caparol.es