

FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Revoque de fachada texturado



22. Capatect Fassadenputze K15/K20



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es un revoco de fachada estructurado, para raspar de modo regular en redondo, de distintos tamaños de granulometría (K-15 de 1,5 mm. y K-20 de 2 mm.), basado en una dispersión y reforzado con siloxano, listo para su uso.

Puede aplicarse como recubrimiento final de: sistema de aislamiento térmico de fachadas Capatect-WDVS, hormigón sin tratar, enfoscados de mortero tipo P II y P III, pinturas de dispersión mates y bien adheridas y pinturas y recubrimientos minerales bien adheridos.

¿Por qué lo recomendamos?

- 1. Posee características físico-constructivas optimizadas:** resistente a la intemperie, repele al agua y es altamente transpirable.
- 2. Ópticamente convence** por tener una imagen estructurada, brillante y homogénea.
- 3. Dispone del espectro de colores más amplio de todos los revocos** de fachada al ser muy favorable al tinto. Es tintable en el sistema tintométrico ColorExpres.
- 4. Es fácil de aplicar.**
- 5. Carta de colores:** CaparolColor y colección de "Colores naturales".

Datos de Interés

Consumo aproximado: 2,7 kg/m² para *Capatect Fassadenputz K 15*; 3 kg/m² para *Capatect Fassadenputz K 20*. Se recomienda realizar una prueba previa para calcular el consumo exacto.

El revoco se aplica con llana inoxidable e inmediatamente después se da estructura mediante una llana de plástico o una tabla de PU, raspando de modo regular en redondo.

Envases: 25 kg.

En todos los casos se requiere dar una mano de *Capatect Putzgrund 610*, teñido del color del revoco de acabado.

En soportes absorbentes con desprendimiento de arenilla o superficies altamente absorbentes y que caldeen deberá utilizarse alguna imprimación especial anteriormente a la del *Capatect Putzgrund 610*.

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación, la encontrará en: www.caparol.es