

# FICHA COMERCIAL

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Impermeabilizante de depósitos, piscinas, estanques, canalizaciones, baños, etc.



## 29. Thoroseal FX-110

Garantía  
BASF



### ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Revestimiento impermeabilizante elástico a base de mortero cementoso con adición acrílica para aplicación a brocha, llana o proyección.

Para la impermeabilización de sótanos, depósitos, estanques, etc, tanto en soporte de hormigón, mortero o albañilería. Para impermeabilización de piscinas, baños y balcones bajo embaldosado, gracias a su excelente compatibilidad con todo tipo de cemento-cola.

### ¿Por qué lo recomendamos?

- 1. Compatibilidad y adherencia.** Gracias a ser un producto de base cementosa, aunque extremadamente elástico, lo hace compatible para recibir luego encima la colocación de cerámica con cementos cola de todo tipo de baldosas. Puede aplicarse sobre soportes húmedos.
- 2. Flexible.** La alta flexibilidad aportada por la adición acrílica permite que aguante movimientos de 0,3 hasta 1,2mm. Esto lo hace un excelente producto para impermeabilizar depósitos y piscinas, donde la presión del agua y los movimientos del vaso en los procesos de llenado y vaciado generan movimientos del soporte. Permanece flexible en inmersión continua.
- 3. Apto para agua potable.** La composición del producto está ensayada para poder ir en contacto con agua potable sin riesgo de contaminarla (según normativa española Real Decreto 140)

### Datos de interés

**Espesor a aplicar por capa:** 1,0 mm.

(aprox. 1,25 kg/m<sup>2</sup>).

**Consumo total (2 capas):** aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>.

**Tiempo de espera entre capas:** aprox. 6 horas.

**Puenteo de fisuras:** de 0,3 a 1,2 mm.

**Se puede llenar con agua (en caso de depósitos o piscinas):** tras aprox. 7 días.

**Envase:** Saco de 25 kg (componente I polvo), garrafa de 7,5 l. (componente II líquido).

Marcaje **CE**

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su aplicación, la encontrará en: [www.basf-cc.es](http://www.basf-cc.es)