

FONDO PCL® al agua*Pintura de dispersión, para interiores***Descripción del producto****Campo de aplicación**

Fondo fijador basado en una dispersión de resina estireno acrílica, destinada a fijar soportes de interiores y exteriores.

Propiedades

Su estudiada composición le confiere una gran fijación del soporte para el posterior pintado con cualquier pintura o revestimiento PCL.

Sus propiedades de aplicación, hacen que sea un producto de fácil pintado y de rápida penetración en el soporte. Los soportes fijados con Fondo PCL tienen una homogénea y menor absorción por lo que en la posterior aplicación de la pintura de acabado se obtienen rendimientos mayores. Esta homogénea absorción también ayuda en la posterior aplicación de colores, ayudando a disimular repesas y evitando problemas de color por diferencias de absorción del soporte. Diluible con agua.

Transpirable.

Aplicable también con airless.

Características técnicas

- ✓ **Naturaleza:** Copolímero Acrílico
- ✓ **Tamaño de partícula:** fino
- ✓ **Densidad:** 0.9 – 1.1 Kg/L
- ✓ **Dilución:** 300%
- ✓ **Secado:** 1 hora a 25°C 60%HR
- ✓ **Repintado:** 4 horas

Color:

Transparente

Envasado:

La pintura se comercializa en envases de 4 y 15 litros.

Almacenaje:

Conservar en sitio fresco preservando de las heladas y la exposición directa del sol.

Seguridad:

Consultar la ficha de seguridad del producto para obtener información detallada.

Mantener fuera del alcance de los niños. Durante la aplicación y secado asegurar una ventilación total. Utilizar ropa, calzado y mascarilla de protección. Evitar

comer, beber y fumar durante el proceso de pintado. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar a fondo inmediatamente con agua. No dejar que llegue al alcantarillado, al agua corriente o a la tierra.

Recomendaciones Sostenibilidad

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará.

Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

Aplicación**Sistema de aplicación:****Aplicación a rodillo**

Aplicación de dos manos con Fondo PCL diluido 1 a 3 en volumen con agua y aplicada con el rodillo

Con este sistema de aplicación garantizamos una buena fijación del soporte.

Aplicación Airless:

Aplicar una mano cruzada, fresco sobre fresco, aplicada con el sistema AIRLESS y el "kit PCL Acabados de calidad"

Método de aplicación Airless

Seguir las indicaciones de la forma práctica para la puesta en funcionamiento del Equipo de Airless y para la limpieza y engrase del equipo para un buen funcionamiento y mantenimiento.

Consumo:

El consumo dependerá del sistema de aplicación que determinemos y de la adsorción y naturaleza del soporte en la que se realice la aplicación.

Temperatura mínima de aplicación y secado:

Temperatura mínima de +5° para el material, la superficie y el ambiente.

Tiempo de secado:

A +25° y una humedad relativa del 60%, la pintura seca y es repintable tras **4 horas**.

En caso de temperatura más baja o humedad relativa más elevada, se prolonga el tiempo de secado.

Limpieza del material:

Utilizar agua para la limpieza de todo el material empleado

Tratamiento de la pintura no usada y del agua de limpieza

Depositar el envase lleno o vacío en el punto limpio



IMPORTANTE, toda la información que hemos facilitado sobre sugerencias, datos y aplicaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, y en función de la forma / manera que los hemos efectuado, naturalmente de buena fe, y sin la garantía de los resultados finales, ya que las condiciones de su empleo quedan fuera del control nuestro.